

## PRODUKT BESKRIVELSE

**Stargas One** er en 4-gasmåler der kan måle emissionen på biler, motorcykler og lastbiler - inklusive diesel, såfremt et røggaskammer (495/01) også tilsluttes.  
Kan tilsluttes 220 V eller 12 V forsyning.



## FUNKTION

**Stargas One** kan vise udstødningens sammensætning på flere måder og måler CO, CO<sub>2</sub>, HC, O<sub>2</sub> OG NO<sub>x</sub> (ekstra udstyr) og sammen med røggaskammer også diesel røg mængde. Stargas One kan uden mellemlid tilsluttes en almindelig PC skærm.

## FORDELE

**Stargas One** kan takket være sit klare LCD display let aflæses fra flere vinkler. Dens begrænsede vægt og størrelse samt mulighed for at forsyne den med 12 V giver mulighed for at udføre test i en kørende bil.

**Stargas One** er et meget bruger venligt produkt beregnet til brugere der ønsker et pålideligt og præcist produkt der kan arbejde problemfrit i år efter år med et minimum af vedligeholdelse.

Den kan opgraderes efter behov, men er blandt andet som standard forsynet med printer.



### Trolley 940

Så man kan køre omkring med STARGAS og Røggas kammeret. Meget elegant løsning.

### Røggas kammer 495/01

Tilbehør til STARGAS, hvorved man har en komplet måleenhed til emissions test af alle moderne køretøjer.



## TEKNISKE DATA

<b>Main power supply:</b>	Mains 90÷270 V, Battery 10÷16 V	<b>Zero setting:</b>	Electronic and automatic
<b>Display:</b>	Black&White LCD	<b>Condensate drain:</b>	Continuous and automatic
<b>Operation:</b>	Battery cables 12V, External power supply 100-240V-12V (opt)	<b>Warm up time:</b>	40 sec. Maximum
<b>Measuring range:</b>	CO 0÷15,000 % Vol (res. 0.001) CO <sub>2</sub> 0÷20,00 % Vol (res. 0.1) HC 0÷30,000 ppm Vol (res.1) O <sub>2</sub> 0÷25,00 % Vol. (res.0.01) O <sub>2</sub> 4÷25,0% Vol (res. 0.1) Nox 0÷5000 ppm Vol (res.1) opt	<b>Serial output:</b>	SMOKEMETER RS232/PC - RS485 USB
<b>Induction RPM counter:</b>	0÷ 10000rpm (res.10) – battery conn 0÷20000rpm (res.10) – induction clamp 0÷15000rpm (res.10) – antenna system	<b>Printer:</b>	Optional
<b>Operatine temperature:</b>	+5° ÷ +40 °C	<b>Dimension in mm:</b>	400 x 180 x 450 mm
<b>Measuring gas induction:</b>	10 l/m (approx)	<b>Weight:</b>	8,6 kg (approx)
<b>Response time:</b>	<10sec (probe length 3mt)		

## PRISER:

Stargas One	22.000,00 Kr.
Trolley 940	4.250,00 Kr.
Røggas 495/01	17.500,00 Kr.
Komplet:	43.750,00 Kr.



SPX ITALIA - Tecnotest division - Via Provinciale, 12 - 43038 Sala Baganza (PR) Italy  
Ph. +39 0521 837311 Fax +39 0521 837302 email. export@tecnotest.com  
www.tecnotest.com



J.T.A.C.  
Nørrevej 1  
4621 Gadstrup  
Tlf. 46 13 70 01 Fax. 46 13 70 11  
Mail: jtac@jtac.dk

INTERNET:  
WWW.JTAC.DK

Forhandler: